

Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich
Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	110 x 110 x 25 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	368 lm
Leuchten-Lichtstrom	210 lm
Leuchten-Lichtausbeute	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.37 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS


FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
CO CORTEN
BR BRONZE
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR



STAMP DIE SERIE

