



Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie /
Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio
opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV,
empotrado para una reducción eficaz del
deslumbramiento directo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red,
compatible con dimmer corte de fase

Entrada de los cables desde atrás / Accesorio opcional
separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado tras tratamientos
anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo
de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 110 x 110 x 25 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Wattage | 4 W |
| Voltage/Frequency | 207-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 368 lm |
| LUMEN OUTPUT | 210 lm |
| Eficiencia luminosa de la luminaria | 53 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Clase energética LED | F |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.37 kg |
| Certifications | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

| | |
|-----------|---------------|
| AG | GRIS ALUMINIO |
| AN | ANTRACITA |
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZE |
| BI | BLANCO |

TEMP. DE COLOR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

ÓPTICA

| | |
|-----------------|------------|
| standard | ASIMÉTRICA |
|-----------------|------------|

ACCESORIOS



STAMP LA SERIE

