

Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de los cables desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**24V** Bajo voltaje 24V

Dimensiones	<b>110 x 110 x 25 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>4 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>368 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>210 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>53 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Vida útil LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.37 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

#### CODE OPTIONS


##### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE  
**BI** BLANCO

##### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESORIOS



**STAMP** LA SERIE

