

Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**24V** Basse tension 24V

Dimensions	<b>110 x 110 x 25 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>4 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>368 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>210 lm</b>
Rendement lumineux	<b>53 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Durée de vie LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>0.37 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS


### FINITION

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>AN</b>	ANTHRACITE
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE
<b>BI</b>	BLANC

### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

ACCESSOIRES



**STAMP** LA SÉRIE

