

Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro / Accessorio opzionale distanziale per ingresso cavi laterale

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni | 110 x 110 x 25 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 4 W |
| Tensione/Frequenza | 207-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 368 lm |
| LUMEN OUTPUT | 210 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 53 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Classe energetica LED | F |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Conformità | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.37 kg |
| Certificazioni | CE UKCA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

| | |
|-----------|------------------|
| AG | GRIGIO ALLUMINIO |
| AN | ANTRACITE |
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZO |
| BI | BIANCO |

TEMP. COLORE


| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OTTICA

| | |
|-----------------|-------------|
| standard | ASIMMETRICA |
|-----------------|-------------|



ACCESSORI



STAMP LA SERIE

