

Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage
mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine
wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebauter Phasenschnitt-dimmbarer Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung / Optionales Abstandshalter-
Zubehör für seitliche Kabeleinführung / Mögliche
Durchgangsverkabelung

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und
Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Dimensions	175 x 175 x 30 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1077 lm
LUMEN OUTPUT	520 lm
Leuchten-Lichtausbeute	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.98 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS


FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	ASYMMETRISCH
-----------------	--------------

ZUBEHÖR



STAMP

DIE SERIE

