



Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Driver regulable corte de fase incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de los cables desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral / Posible cableado in/out (entra y sale)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensions	175 x 175 x 30 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1077 lm
LUMEN OUTPUT	520 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.98 kg
Certifications	CE UKCA

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITA
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE
<b>BI</b>	BLANCO

##### TEMP. DE COLOR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### ÓPTICA

<b>standard</b>	ASIMÉTRICA
-----------------	------------



ACCESORIOS



**STAMP** LA SERIE

