



Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Driver dimmable à coupure de phase intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté / Câblage traversant autorisé

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24-48V

Dimensions	175 x 175 x 30 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1077 lm
LUMEN OUTPUT	520 lm
Rendement lumineux	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.98 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	ASYMÉTRIQUE
----------	-------------



ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

