



Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich
 Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige
 Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine
 wirksame Reduzierung der direkten Blendung
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige Kabeleinführung / Mögliche
 Durchgangsverkabelung
 Finish mit doppelter Lackierung nach
 Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und
 Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- LV 24÷48V-Niederspannung

Dimensions	280 x 150 x 31 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	16 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2345 lm
LUMEN OUTPUT	936 lm
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.44 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard ASYMMETRISCH

ZUBEHÖR



STAMP DIE SERIE

