



Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung / Mögliche Durchgangsverkabelung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- LV 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	280 x 150 x 31 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2345 lm
Leuchten-Lichtstrom	936 lm
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.44 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>AG</b>	ALUMINIUMGRAU
<b>AN</b>	ANTHRAZIT
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE
<b>BI</b>	WEISS

### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

ZUBEHÖR



**STAMP** DIE SERIE

