



Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung / Mögliche Durchgangsverkabelung

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions | 280 x 150 x 31 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattage | 16 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 2345 lm |
| LUMEN OUTPUT | 936 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 59 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 1.44 kg |
| Certifications | CE UKCA |

CODE OPTIONS

FINISHING

| | |
|-----------|---------------|
| AG | ALUMINIUMGRAU |
| AN | ANTHRAZIT |
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZE |
| BI | WEISS |

FARBTEMPERATUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OPTIK

| | |
|-----------------|--------------|
| standard | ASYMMETRISCH |
|-----------------|--------------|

STAMP 280 LED 16W

5326



ZUBEHÖR



STAMP DIE SERIE

