



Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de los cables desde atrás / Posible cableado in/out (entra y sale)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensions **280 x 150 x 31 mm**

Fuente de luz **LED**

Wattage **16 W**

Voltage/Frequency **220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source **2345 lm**

LUMEN OUTPUT **936 lm**

Eficiencia luminosa de la luminaria **59 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **≥80**

Clase energética LED **E (3000K), E (4000K), F (2700K)**

Clase de aislamiento eléctrico **Clase I**

Clase de protección IP **IP 65**

Resistencia al impacto mecánico **IK 10 (20 joules)**

Norms **EN 60598-1 +2-1**

Peso **1.44 kg**

Certifications **CE UK CA**

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	ASIMÉTRICA
-----------------	------------

STAMP 280 LED 16W

5326



ACCESORIOS



STAMP LA SERIE

