



Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de los cables desde atrás / Posible cableado in/out (entra y sale)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	<b>280 x 150 x 31 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>16 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>2345 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>936 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>59 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Clase energética LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Vida útil LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.44 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

- AG** GRIS ALUMINIO
- AN** ANTRACITA
- CO** CORTEN
- BR** BRONZE
- BI** BLANCO

### TEMP. DE COLOR

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

ACCESORIOS



**STAMP** LA SERIE

