



Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro / Cablaggio entra-esci consentito

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D** Versione dimmerabile
- LV** Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	280 x 150 x 31 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2345 lm
Flusso luminoso apparecchio	936 lm
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.44 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

- AG** GRIGIO ALLUMINIO
- AN** ANTRACITE
- CO** CORTEN
- BR** BRONZO
- BI** BIANCO

TEMP. COLORE

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

ACCESSORI



STAMP LA SERIE

