



Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro / Cablaggio entra-esci consentito

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	<b>280 x 150 x 31 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>16 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>2345 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>936 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>59 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energetica LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Durata vita LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.44 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

- AG** GRIGIO ALLUMINIO
- AN** ANTRACITE
- CO** CORTEN
- BR** BRONZO
- BI** BIANCO

**TEMP. COLORE**

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

ACCESSORI



**STAMP** LA SERIE

