



Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro / Cablaggio entra-esce consentito

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni

280 x 150 x 31 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

16 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2345 lm

LUMEN OUTPUT

936 lm

Efficienza luminosa apparecchio

59 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energetica LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Peso

1.44 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

| | |
|----|------------------|
| AG | GRIGIO ALLUMINIO |
| AN | ANTRACITE |
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZO |
| BI | BIANCO |

TEMP. COLORE

| | |
|-----|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OTTICA

| | |
|----------|-------------|
| standard | ASIMMETRICA |
|----------|-------------|

STAMP 280 LED 16W

5326



ACCESSORI



STAMP LA SERIE

