



Poste completo con luminaria

Material: alluminio

Difusor di policarbonato resistente ai raggi UV, impotrato per una riduzione efficace del dislumbramento diretto

Fuente luminosa: modulo LED di tensione di rete, compatibile con dimmer a fase

Pre-cablaggiata con cavo H05RN-F (connettori a stacco opzionali a richiesta)

Acabato con doppio smaltato (imprimatura epossidica e ricoprimento in polvere di poliestere) dopo trattamenti anticorrosione

Versioni a richiesta (codice aggiuntivo):

24V Basso voltaggio 24V

Dimensiones	128 x 44 x H 300 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	368 lm
Flujo luminoso luminaria	210 lm
Eficiencia luminosa luminaria	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.3 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESORIOS

STAMP POST
PLACA DE ANCLAJE L 128



5391

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

STAMP LA SERIE

