
STAMP POST H 600 slim LED 4W 5372







Mast komplett mit Leuchte

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): **24V** 24V-Niederspannung

Dimensions	128 x 44 x H 600 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	368 lm
LUMEN OUTPUT	210 lm
Leuchten-Lichtausbeute	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2.2 kg
Certifications	C€ ĽK

CODE OPTIONS

BRONZE

BR

OPTIK **FINISHING FARBTEMPERATUR** 2700K standard AG ALUMINIUMGRAU 27K ASYMMETRISCH 3000K AN ANTHRAZIT 3K СО CORTEN 4K 4000K







STAMP POST H 600 slim LED 4W

5372

ZUBEHÖR







STAMP

DIE SERIE









