



Poste completo con luminaria

Material: aluminio

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1944)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions

128 x 44 x H 600 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

4 W

Voltage/Frequency

207-240 V | 50/60 Hz

Light output source

368 lm

LUMEN OUTPUT

210 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

52 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Clase energética LED

F

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

2.2 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	ASIMÉTRICA
-----------------	------------



ACCESORIOS



STAMP LA SERIE

