



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Driver dimmable à coupure de phase intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	193 x 90 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1077 lm
Flux lumineux appareil	520 lm
Rendement lumineux	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviatión standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.86 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

