



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Driver dimmable à coupure de phase intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

| | |
|---|----------------------|
| Dimensions | 193 x 90 x H 600 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 8 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 1077 lm |
| Flux lumineux appareil | 520 lm |
| Rendement lumineux | 65 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Classe énergétique LED | F |
| Durée de vie LED | L70 B50 > 50.000 h |
| Déviatation standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 3.86 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

