



Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver dimmerabile a taglio di fase incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- S Versione con sensore
- D Versione dimmerabile
- LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	193 x 90 x H 600 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1077 lm
Flusso luminoso apparecchio	520 lm
Efficienza luminosa apparecchio	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.86 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

- AG GRIGIO ALLUMINIO
- AN ANTRACITE
- CO CORTEN
- BR BRONZO

##### TEMP. COLORE

- 27K 2700K
- 3K 3000K
- 4K 4000K

ACCESSORI

**STAMP POST**  
PIASTRA ANCORAGGIO L 193



**5392**

**ACCESSORI**  
GIUNTO STAGNO



**1941**

**ACCESSORI**  
GIUNTO STAGNO



**1944**

**STAMP** LA SERIE

