



Mast komplett mit Leuchte

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebauter Phasenschnitt-dimmbarer Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**S** Version mit Bewegungsmelder

**D** Dimmbare Version

**LV** 24÷48V-Niederspannung

Dimensions	<b>193 x 90 x H 900 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattage	<b>8 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>1077 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>520 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>65 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>5.2 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

##### FINISHING

<b>AG</b>	ALUMINIUMGRAU
<b>AN</b>	ANTHRAZIT
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

##### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OPTIK

<b>standard</b>	ASYMMETRISCH
-----------------	--------------



**ZUBEHÖR**



**STAMP** DIE SERIE

