



Poste completo con luminaria

Material: alluminio

Difusor di policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Driver regulable corte de fase incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- S Versión con sensor
- D Versión regulable
- LV Bajo voltaje 24÷48V

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones                                     | 193 x 90 x H 900 mm  |
| Fuente de luz                                   | LED                  |
| Potencia  | 8 W                  |
| Fuente de alimentación                          | 220-240 V   50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente                           | 1077 lm              |
| Flujo luminoso luminaria                        | 520 lm               |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | 65 lm/W              |
| Color Rendering Index – CRI                     | ≥80                  |
| Clase energética LED                            | F                    |
| Vida útil LED                                   | L70 B50 > 50.000 h   |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3       |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | Clase I              |
| Clase de protección IP                          | IP 65                |
| Resistencia al impacto mecánico                 | IK 10 (20 joules)    |
| Normas  | EN 60598-1 +2-1      |
| Peso  | 5.2 kg               |
| Conformidad                                     | CE UK CA             |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

- AG GRIS ALUMINIO
- AN ANTRACITA
- CO CORTEN
- BR BRONZE

### TEMP. DE COLOR

- 27K 2700K
- 3K 3000K
- 4K 4000K

ACCESORIOS

STAMP POST  
PLACA DE ANCLAJE L 193



5392

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1944

STAMP LA SERIE

