



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Driver dimmable à coupure de phase intégré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précablé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

**S** Version avec détecteur

**D** Version dimmable

**LV** Basse tension 24-48V

Dimensions	<b>193 x 90 x H 900 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Wattage	<b>8 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>1077 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>520 lm</b>
Rendement lumineux	<b>65 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energie LED	<b>F</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>5.2 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>AN</b>	ANTHRACITE
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

##### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OPTIQUE

<b>standard</b>	ASYMÉTRIQUE
-----------------	-------------



ACCESSOIRES



**STAMP** LA SÉRIE

