



Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver dimmerabile a taglio di fase incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- S Versione con sensore
- D Versione dimmerabile
- LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	193 x 90 x H 900 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1077 lm
LUMEN OUTPUT	520 lm
Efficienza luminosa apparecchio	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	5.2 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard ASIMMETRICA

ACCESSORI



STAMP LA SERIE

