



Poteau complet avec 2 luminaires

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Drivers dimmables à coupure de phase intégrés

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 2 câbles précâblés H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

- S Version avec détecteur
- D Version dimmable
- LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	193 x 90 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	16 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2154 lm
LUMEN OUTPUT	1040 lm
Rendement lumineux	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	5 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard ASYMÉTRIQUE

ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

