



Mast komplett mit 2 Leuchten

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebaute Phasenschnitt-dimmbare Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit 2 vorverdrahteten H05RN-F Kabeln geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Dimensions	193 x 90 x H 900 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	16 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2154 lm
LUMEN OUTPUT	1040 lm
Leuchten-Lichtausbeute	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	6 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	ASYMMETRISCH
-----------------	--------------

ZUBEHÖR

STAMP POST
ANKERPLATTE L 193



5392

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1944

STAMP DIE SERIE

