



Mast komplett mit 2 Leuchten

Material: Aluminium

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor, eingebaut für eine wirksame Reduzierung der direkten Blendung

Eingebaute Phasenschnitt-dimmbare Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit 2 vorverdrahteten H05RN-F Kabeln geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**S** Version mit Bewegungsmelder

**D** Dimmbare Version

**LV** 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	<b>193 x 90 x H 900 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>16 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>2154 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>1040 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>65 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
LED Lebensdauer	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>6 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>AG</b>	ALUMINIUMGRAU
<b>AN</b>	ANTHRAZIT
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

ZUBEHÖR



STAMP DIE SERIE

