



Poste completo con 2 luminarias

Material: alluminio

Difusor di policarbonato resistente a los rayos UV, empotrado para una reducción eficaz del deslumbramiento directo

Drivers regulables corte de fase incluidos

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con 2 cables H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- S Versión con sensor
- D Versión regulable
- LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	193 x 90 x H 900 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2154 lm
Flujo luminoso luminaria	1040 lm
Eficiencia luminosa luminaria	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	6 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

- AG** GRIS ALUMINIO
- AN** ANTRACITA
- CO** CORTEN
- BR** BRONZE

TEMP. DE COLOR

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

ACCESORIOS

STAMP POST
PLACA DE ANCLAJE L 193



5392

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

STAMP LA SERIE

