



Poteau complet avec 2 luminaires

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Drivers dimmables à coupure de phase intégrés

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 2 câbles précablés H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable

LV Basse tension 24-48V

Dimensions	193 x 90 x H 900 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	16 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2154 lm
LUMEN OUTPUT	1040 lm
Rendement lumineux	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	6 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	ASYMÉTRIQUE
-----------------	-------------

STAMP POST H 900 double émission LED 2X8W

5384



ACCESSOIRES



5392

1941

1944

STAMP LA SÉRIE

