



Poteau complet avec 2 luminaires

Matériel : aluminium

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Drivers dimmables à coupure de phase intégrés

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 2 câbles précâblés H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	193 x 90 x H 900 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2154 lm
Flux lumineux appareil	1040 lm
Rendement lumineux	65 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviatation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	6 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

