



Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol

Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Le spot est hermétiquement fermé avec résine à deux composants et fourni avec 1,5 m de câble enterrable H05RN-F. Le câble peut passer dans le trou approprié dans la base du bras

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 80 x H 96 x 36 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

4 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

384 lm

Flux lumineux appareil

290 lm

Rendement lumineux

73 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

F

Durée de vie LED

L70 B50 > 50.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.44 kg

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BR	BRONZE
VE	VERT

sur demande:

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	40°
optique optionnelle	
12	12°
90	90°

CLOCK 80 LED 4W

4661



CO CORTEN
BI BLANC

CLOCK 80 LED 4W

4661



ACCESOIRES

CLOCK STEM TIGE H 600	CLOCK STEM TIGE H 1200	CLOCK STEM TIGE H 2300	ACCESOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE
 4693	 4694	 4699	 1941
ACCESOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE	ACCESOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE	CLOCK 80 VISIÈRE	CLOCK STEM RACCORD
 1944	 1942	 4668	 4695
CLOCK PIQUET	CLOCK BRAS MURAL 380	CLOCK STEM SUPPORT MURAL	CLOCK STEM TIGE MURALE 900
 4691	 4692	 4681	 4682
CLOCK STEM TIGE MURALE 1800	CLOCK SANGLE	CLOCK BRAS MURAL 680	
 4683	 1602	 4690	

CLOCK LA SÉRIE