
CLOCK Ø 80 LED 4W

4661







Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse: module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Le spot est hermétiquement fermé avec résine à deux composants et fourni avec 1,5 m de câble enterrable H05RN-F. Le câble peut passer dans le trou approprié dans la base du bras

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24VMT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 80 x H 96 x 36 mm		
Source lumineuse	LED		
Wattage	4 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	384 lm		
LUMEN OUTPUT	290 lm		
Rendement lumineux	72 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	≥80		
Classe energie LED	F		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection IP	IP 67		
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Poids	0.44 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AG AN BR VE	GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE BRONZE VERT	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K

sur demande:

CO CORTEN BLANC







OPTIQUE standard

12 90

optique optionnelle

40°

12°

90°



CLOCK Ø 80 LED 4W

4661



CLOCK

LA SÉRIE







