

Außenstrahler für Wand-, Stangen- und Bodenmontage
Verstellbare Leuchte mit stabiler Blockierung in der gewünschten Ausrichtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Der Strahler ist mit einem Zweikomponentenharz luftdicht verschlossen und mit 1,5 m langem erdverlegbarem Kabel H05RN-F geliefert. Das Kabel kann durch das entsprechende Loch in der Basis des Arms geführt werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

MT7 7 m Kabellänge

HC Wabenoptik 10°

Abmessungen	Ø 120 x H 136 x 36 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	10 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1125 lm
Leuchten-Lichtstrom	750 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.71 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BR BRONZE
VE GRÜN

auf Anfrage:

CO CORTEN

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 40°
















optional optics

12 12°

90 90°



ZUBEHÖR

<p>CLOCK STEM STANGE H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM STANGE H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM STANGE H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1941</p>
<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1944</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1942</p>	<p>CLOCK 120 BLENDE</p>  <p>4669</p>	<p>CLOCK STEM VERBINDUNGSSTÜCK</p>  <p>4695</p>
<p>CLOCK SPIESS</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK WANDARM 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM WANDHALTERUNG</p>  <p>4681</p>	<p>CLOCK STEM WANDSTANGE 900</p>  <p>4682</p>
<p>CLOCK STEM WANDSTANGE 1800</p>  <p>4683</p>	<p>CLOCK GURT</p>  <p>1602</p>	<p>CLOCK WANDARM 680</p>  <p>4690</p>	

CLOCK DIE SERIE

