

Außenstrahler für Wand-, Stangen- und Bodenmontage

Verstellbare Leuchte mit stabiler Blockierung in der gewünschten Ausrichtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Der Strahler ist mit einem Zweikomponentenharz luftdicht verschlossen und mit 1,5 m langem erdverlegbarem Kabel H05RN-F geliefert. Das Kabel kann durch das entsprechende Loch in der Basis des Arms geführt werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

MT7 7 m Kabellänge

HC Wabenoptik 10°

| Abmessungen | Ø 120 x H 136 x 36 mm |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 10 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 1125 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 750 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 75 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| LED Lebensdauer | L70 B10 45.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 67 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 0.71 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BR BRONZE
VE GRÜN

auf Anfrage:

CO CORTEN

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 40°
















optional optics

12 12°

90 90°



ZUBEHÖR

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>CLOCK STEM STANGE H 600</p>  <p>4693</p> | <p>CLOCK STEM STANGE H 1200</p>  <p>4694</p> | <p>CLOCK STEM STANGE H 2300</p>  <p>4699</p> | <p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1941</p> |
| <p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1944</p> | <p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1942</p> | <p>CLOCK 120 BLENDE</p>  <p>4669</p> | <p>CLOCK STEM VERBINDUNGSSTÜCK</p>  <p>4695</p> |
| <p>CLOCK SPIESS</p>  <p>4691</p> | <p>CLOCK WANDARM 380</p>  <p>4692</p> | <p>CLOCK STEM WANDHALTERUNG</p>  <p>4681</p> | <p>CLOCK STEM WANDSTANGE 900</p>  <p>4682</p> |
| <p>CLOCK STEM WANDSTANGE 1800</p>  <p>4683</p> | <p>CLOCK GURT</p>  <p>1602</p> | <p>CLOCK WANDARM 680</p>  <p>4690</p> | |

CLOCK

DIE SERIE

