

Außenstrahler für Wand-, Stangen- und Bodenmontage

Verstellbare Leuchte mit stabiler Blockierung in der gewünschten Ausrichtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Der Strahler ist mit einem Zweikomponentenharz luftdicht verschlossen und mit 1,5 m langem erdverlegbarem Kabel H05RN-F geliefert. Das Kabel kann durch das entsprechende Loch in der Basis des Arms geführt werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge  
**HC** Wabenoptik 10°

Abmessungen	Ø 120 x H 136 x 36 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	15 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1660 lm
Leuchten-Lichtstrom	1050 lm
Leuchten-Lichtausbeute	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.72 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT  
**BR** BRONZE  
**VE** GRÜN

auf Anfrage:

**CO** CORTEN

### FARBTEMPERATUR















**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 40°  
optional optics  
**12** 12°  
**90** 90°



ZUBEHÖR

<p><b>CLOCK STEM</b> STANGE H 600</p>  <p><b>4693</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> STANGE H 1200</p>  <p><b>4694</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> STANGE H 2300</p>  <p><b>4699</b></p>	<p><b>ZUBEHÖR</b> WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p><b>1941</b></p>
<p><b>ZUBEHÖR</b> WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p><b>1944</b></p>	<p><b>ZUBEHÖR</b> WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p><b>1942</b></p>	<p><b>CLOCK</b> 120 BLENDE</p>  <p><b>4669</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> VERBINDUNGSSTÜCK</p>  <p><b>4695</b></p>
<p><b>CLOCK</b> SPIESS</p>  <p><b>4691</b></p>	<p><b>CLOCK</b> WANDARM 380</p>  <p><b>4692</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> WANDHALTERUNG</p>  <p><b>4681</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> WANDSTANGE 900</p>  <p><b>4682</b></p>
<p><b>CLOCK STEM</b> WANDSTANGE 1800</p>  <p><b>4683</b></p>	<p><b>CLOCK</b> GURT</p>  <p><b>1602</b></p>		

**CLOCK** DIE SERIE

