

Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol
 Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture
 Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase
 Le spot est hermétiquement fermé avec résine à deux composants et fourni avec 1,5 m de câble enterrable H05RN-F. Le câble peut passer dans le trou approprié dans la base du bras
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- MT7** Longueur de câble 7 m
- HC** Optique alvéolaire honeycomb 10°

Dimensions	Ø 120 x H 136 x 36 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	15 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1660 lm
Flux lumineux appareil	1050 lm
Rendement lumineux	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durée de vie LED	L70 B10 45.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.72 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

- AG** GRIS ALUMINIUM
- AN** ANTHRACITE
- BR** BRONZE
- VE** VERT

sur demande:

- CO** CORTEN

TEMP. DE COULEUR















- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

OPTIQUE

- standard** 40°
- optique optionnelle
- 12** 12°
- 90** 90°



ACCESSOIRES

<p>CLOCK STEM TIGE H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1941</p>
<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1942</p>	<p>CLOCK 120 VISIÈRE</p>  <p>4669</p>	<p>CLOCK STEM RACCORD</p>  <p>4695</p>
<p>CLOCK PIQUET</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK BRAS MURAL 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM SUPPORT MURAL</p>  <p>4681</p>	<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 900</p>  <p>4682</p>
<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 1800</p>  <p>4683</p>	<p>CLOCK SANGLE</p>  <p>1602</p>		

CLOCK LA SÉRIE

