



Aufsatzleuchte für Pollermontage

Die Ø 150-Version wird zur Montage an Poller mit einer Höhe von 375 mm (Art. 3421)

Material: Oberteil und Unterbau aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interner Kegel aus Blendschutz-Aluminium

Diffusor: transparentes, satiniertes Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 152 x H 111 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	1150 lm
LUMEN OUTPUT	863 lm
Leuchten-Lichtausbeute	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.54 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU

CO CORTEN

BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OPTIK

standard DIFFUSE

CANTHARELLUS Aufsatzleuchte Ø 150 LED 10W

5521

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



CANTHARELLUS

DIE SERIE

