



Luminaria de exterior para instalación en poste

La versión Ø 150 se aconseja para la instalación en poste de 375 mm de altura (cód. 3421)

Material: parte superior y bastidor de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Cono interno de aluminio antirreflejo

Difusor: policarbonato transparente satinado

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensiones | Ø 152 x H 111 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 10 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 1200 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 863 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 86 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Vida útil LED | L70 B50 > 50.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.54 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

AG GRIS ALUMINIO

CO CORTEN

BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

ACCESORIOS

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 375



3421

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 800



3422

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5519

CANTHARELLUS

LA SERIE

