



Luminaria de exterior para instalación en poste  
La versión Ø 150 se aconseja para la instalación en poste de 375 mm de altura (cód. 3421)

Material: parte superior y bastidor de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Cono interno de aluminio antirreflejo

Difusor: policarbonato transparente satinado

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):  
24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 152 x H 111 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	207-240 V   50/60 Hz
Light output source	1150 lm
LUMEN OUTPUT	863 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.54 kg
Certifications	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

**AN** ANTRACITA

a petición:

**AG** GRIS ALUMINIO

**CO** CORTEN

**BR** BRONZE

##### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

##### ÓPTICA

**standard** DIFFUSE

# CANTHARELLUS cabeza-poste Ø 150 LED 10W

## 5521

### COMPONENTES



### ACCESORIOS



## CANTHARELLUS

### LA SERIE

