



Luminaria de exterior para instalación en poste

La versión Ø 150 se aconseja para la instalación en poste de 375 mm de altura (cód. 3421)

Material: parte superior y bastidor de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Cono interno de aluminio antirreflejo

Difusor: policarbonato transparente satinado

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**24V** Bajo voltaje 24V

Dimensiones	Ø 152 x H 111 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	10 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1200 lm
Flujo luminoso luminaria	863 lm
Eficiencia luminosa luminaria	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.54 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AN** ANTRACITA

a petición:

**AG** GRIS ALUMINIO

**CO** CORTEN

**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

ACCESORIOS

ACCESORIOS  
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

ACCESORIOS  
POSTE ALUMINIO H 375



3421

ACCESORIOS  
POSTE ALUMINIO H 800



3422

ACCESORIOS  
PLACA DE ANCLAJE



5519

CANTHARELLUS

LA SERIE

