

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

La versione Ø 150 è consigliata per installazione su palo di altezza 375 mm (cod. 3421)

Materiale: parte superiore e scocca in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Cono interno in alluminio antiriflesso

Diffusore: policarbonato trasparente satinato

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni

Ø 152 x H 111 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

10 W

Tensione/Frequenza

207-240 V | 50/60 Hz

Light output source

1150 lm

LUMEN OUTPUT

863 lm

Efficienza luminosa apparecchio

86 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energetica LED

E

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.54 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard DIFFUSA

AG GRIGIO ALLUMINIO

CO CORTEN


BR BRONZO

CANTHARELLUS testa-palo Ø 150 LED 10W

5521



COMPONENTI



ACCESSORI



CANTHARELLUS

LA SERIE

