



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur poteaux en acier de Goccia Illuminazione Ø 76 mm ou sur poteaux métalliques standards Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV et écran lenticulaire opalisé pour un confort visuel maximal

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Câblage facile à la trappe grâce au câble 2x1 de 2,80 m de long ; deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	<b>Ø 360 x H 327 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>29 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>4400 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>2420 lm</b>
Rendement lumineux	<b>83 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>D</b>
Durée de vie LED	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Déviat. standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>4.54 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

**CODE OPTIONS**

**FINITION**

**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**AG** GRIS ALUMINIUM

**TEMP. DE COULEUR**

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
SPD



1966

ACCESSOIRES  
POTEAU H 2500 – À  
ENTERRER



3504

ACCESSOIRES  
POTEAU H 3000 – À  
ENTERRER



3505

ACCESSOIRES  
POTEAU H 3500 – À  
ENTERRER



3506

CANTHUS LA SÉRIE

