



Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit speziellen Stahlmasten von Goccia Illuminazione Ø 76 mm oder auf Standard-Metallmasten Ø 60 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

UV-beständiger Polycarbonatdiffusor und opalisierter Linsenschirm für maximalen Sehkomfort

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Einfache Verdrahtung bis zur Inspektionsluke durch das 2,80 m lange 2x1-Kabel; zweite M16-Kabelverschraubung für zusätzliche Verdrahtung verfügbar

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 360 x H 327 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	43 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	6400 lm
Leuchten-Lichtstrom	3658 lm
Leuchten-Lichtausbeute	85 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.54 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU

FARBTEMPERATUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ÜSG



1966

ZUBEHÖR
POLLER H 2500 – ZUM
EINGRABEN



3504

ZUBEHÖR
POLLER H 3000 – ZUM
EINGRABEN



3505

ZUBEHÖR
POLLER H 3500 – ZUM
EINGRABEN



3506

CANTHUS DIE SERIE

