


CANTHUS cabeza-poste Ø 360 LED 43W 5524







Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de acero de Goccia Illuminazione \emptyset 76 mm (cód. 3504-3505) o en postes estándar Ø 60 mm de aluminio

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV y pantalla lenticular opalizada para un máximo confort visual

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Fácil cableado a la abertura de instalación gracias al cable 2x1 de 2,30 m de longitud; segunda entrada M16 disponible para cableado adicional

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado (cód. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

GRIS ALUMINIO

Dimensions	Ø 360 x H 327 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	43 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	6400 lm		
LUMEN OUTPUT	3658 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	85 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	D		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	4.54 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

AG

ACABADO		TEMP.	TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AN	ANTRACITA	27K	2700K	standard	DIFFUSE	
a petición:		3K 4K	3000K 4000K			







CANTHUS cabeza-poste Ø 360 LED 43W 5524

9

ACCESORIOS









CANTHUS

LA SERIE







