



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur poteaux en acier de Goccia Illuminazione Ø 76 mm ou sur poteaux métalliques standards Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV et écran lenticulaire opalisé pour un confort visuel maximal

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Câblage facile à la trappe grâce au câble 2x1 de 2,80 m de long ; deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 360 x H 327 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	43 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	6400 lm
Flux lumineux appareil	3658 lm
Rendement lumineux	85 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.54 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
SPD



1966

ACCESSOIRES
POTEAU H 2500 – À
ENTERRER



3504

ACCESSOIRES
POTEAU H 3000 – À
ENTERRER



3505

ACCESSOIRES
POTEAU H 3500 – À
ENTERRER



3506

CANTHUS LA SÉRIE

