

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo
 Installabile su pali dedicati in acciaio Goccia Illuminazione Ø 76 mm o su pali metallici standard Ø 60 mm
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore in policarbonato anti UV e schermo lenticolare opalizzato per il massimo comfort visivo
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Cablaggio facilitato alla portella grazie al cavo 2x1 lungo 2,80 m; secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo
 Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 360 x H 327 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	43 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	6400 lm
Flusso luminoso apparecchio	3658 lm
Efficienza luminosa apparecchio	85 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.54 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

su richiesta:

AG GRIGIO ALLUMINIO

TEMP. COLORE

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD




1966

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE




3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE



3505

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE



3506

CANTHUS

LA SERIE

