



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps cannelé en aluminium extrudé / Cadres porte-verre et boîtier de fixation au mur en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes  $\pm 10^\circ$

Connecteur unique prise-fiche pour câbles 3x2,5 mm<sup>2</sup> optionnel à commander séparément (réf. 1943)

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- E Notfall

Dimensions	<b>Ø 120 x H 441 x 175 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Sources multiples	<b>2x</b>
Puissance	<b>22 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>2810 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>2180 lm</b>
Rendement lumineux	<b>99 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>E</b>
Durée de vie LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Déviat. standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>3.88 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

**CODE OPTIONS**

**FINITION**

- AG** GRIS ALUMINIUM
- AN** ANTHRACITE

**TEMP. DE COULEUR**

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

**OPTIQUE**

- standard** 18°
- optique optionnelle
- 38** 38°



90

90°

ACCESSOIRES



**CORINTHIA** LA SÉRIE

