



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps cannelé en aluminium extrudé / Cadres porte-verre et boîtier de fixation au mur en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes  $\pm 10^\circ$

Connecteur unique prise-fiche pour câbles 3x2,5 mm<sup>2</sup> optionnel à commander séparément (réf. 1943)

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	22 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	2810 lm
Flux lumineux appareil	2180 lm
Rendement lumineux	99 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.88 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 18°  
optique optionnelle  
**38** 38°



90

90°

ACCESSOIRES



**CORINTHIA** LA SÉRIE

